



## Struktur und Parameter des EEMOG Pick

Standardkonfiguration und Parameterliste des Gesamtfahrzeugs: (Die konkrete Konfiguration bezieht sich auf den Vertrag)

<b>Pick</b>	Modell: LT-S2.DCH		Teilenummer:		Spezifikation: 60V-System	
	<b>Elektrik</b>	Steuergerät	Toyota 80L330B-330A			
		Akku	Wartungsfreier Akku, 12 V, 150 ah (3 hr) *5 Stück			
		Motor	AC-Motor 40 V/5 kW			
		Ladegerät	Intelligentes On-Board-Ladegerät, 60 V/25 A			
Aufladezeit	Weniger als 10 Stunden auf 80 %					
Klimatisierung	Fahrzeugseitige Klimaanlage, Vertex-Kompressor, Kühlleistung: 800 W, Heizleistung: 800 W					
<b>Anderer Komponenten</b>	Vordere Windschutzscheibe	Verbundglas	Dach	PP-Material, Spritzguß		
	Sitz	Kunsledersitz	Boden	Rutschfester Gummiboden		
	Rückspiegel	klappbare Rückspiegel	Lenkanlage	Zweiwege-Getriebelenkung, automatischer Spielausgleich		
	Beleuchtungs- und Signalanlage	60 V/12 V, 400 W LED-Licht, Abblendlicht, Fernlicht, Blinker, Rückfahrlicht, Scheinwerfer, Bremslicht, Hupe, Summer bei Rückwärtsfahrt, blinkende Doppel-Fehlerleuchte				
	Karosserie	Fronthaube, Sitzkasten, Karosserieabdeckung aus PP-Material (Spritzguss), belastbare Karosserie aus Kohlenstoffstahl				
	Armaturenbrett und Scheibenwischer	PP-Material (Vakuumformung), Kombiinstrument mit LCD-Geschwindigkeitsanzeige, elektrisches Zündschloss, Kombischalter, fahrzeugseitiger Media-Player, Schalter aus rostfreiem Stahl, großer Pilzschalter zum Ausschalten, Schalter für die Klimaanlage, Scheibenwischer mit zwei Geschwindigkeiten und Glasreinigungsfunktion				
	Bremsanlage	Scheibenbremsen vorne und hinten, Hydraulikbremse + Handbremse				
	Vorderachse und Aufhängung	Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern und Hydraulikstoßdämpfern				
	Hinterachse und Aufhängung	Integriertes Hinterachsgetriebe (Übersetzung 12.49:1), Blattfedern				
	Bereifung	155/65 R13 Vakuumreifen (Durchmesser: 535mm) 13-Zoll-Felgen				
<b>Spezifikation</b>	L*B*H	3270*1370*1695 mm				
	Kapazität	2 Personen				
	Max. Geschwindigkeit in km/h	25 bis 45 km/h				
	Reichweite in km	100 bis 120 km (auf ebener Straße)				
	Energieverbrauch (pro 100 km)	8,5 kWh				
	Gewicht (mit Akku)	800 kg Nutzlast der Ladefläche: 200 kg				
	Max. zu bewältigende Steigung	20 %				
	Bremsstabilität	2,00 m				
	Steigungsstabilität	20 %				
	Min. Wendekreis (m)	5,2 m				
	Min. Bodenfreiheit	150 mm				
	Radstand	2110 mm				
	Spurweite	Vorne 1170 mm/ Hinten 1175 mm				
	Bremsweg	< 6 m				

